



5 AÑOS
GARANTÍA
* EN EL COMPRESOR



GAS
R-32



EFICIENCIA
ENERGÉTICA A++/A+



SUPER SILENCIOSO
19 DB



SUPER COOL



MODO SLEEP



I FEEL



REINICIO
AUTOMÁTICO



DISPLAY LED



SMART




DIMMER



TIMER



FILTRO DE ALTA
DENSIDAD



DISEÑO
EXTRA COMPACTO

| Serie Brissa R32 | | Brissa 09 | Brissa 12 | Brissa 18 | Brissa 24 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modelos | | CA25YR01 | CA35YR01 | CA50XS01 | CA70BT01 |
| Pdesign Cooling | W | 2600 | 3400 | 5000 | 6500 |
| Pdesign Heating Average | W | 2000 | 2700 | 4200 | 5400 |
| Potencia Frigorífica | Frig/h | 2150(860-2580) | 2915 (860-3440) | 4300(860-5160) | 5590(1376-7200) |
| | W | 2500(860-3000) | 3400(1000-4000) | 5000(1000-6000) | 6500(1600-7200) |
| Potencia Calorífica | Kcal/h | 2322 (860-2580) | 3268 (860-3440) | 4730(1376-5375) | 5676(1548-6278) |
| | W | 2700(1000-3000) | 3800(1000-4200) | 5500(1600-6250) | 6600(1800-7300) |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | Frío/ Calor | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,1/4 |
| Clase Energética | Frío/Calor | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER en Frío | W/W | 3,04 | 2,95 | 3,25 | 3,16 |
| COP en Calor | W/W | 3,86 | 3,55 | 3,55 | 3,14 |
| Eliminación Humedad | L/H.r | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Caudal de Aire | m3/h | 550 | 580 | 880 | 1100 |
| Refrigerante | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Precarga de Refrigerante | g | 460 | 640 | 1150 | 1300 |
| Carga Adicional | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Nivel sonoro unidad interior - Presión sonora | dB (A) | 38/37/35/33/30/28 | 39/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Nivel sonoro unidad exterior - Presión sonora | dB (A) | 62 | 62 | 56 | 56 |
| Alimentación Eléctrica | | | | | |
| Voltaje, Frecuencia, Fase | V | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Consumo eléctrico | Frio (A) | 3,9 | 5 | 6,8 | 9,2 |
| | Calor (A) | 3,1 | 4,8 | 7 | 9,3 |
| Diámetro Tubería | | | | | |
| Líquido | | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Gas | | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Distancias Máximas permitidas | Total/Vertical | 15-5 | 15-5 | 15-5 | 15-5 |
| Características | | | | | |
| Display Panel Frontal (con control de luminosidad y apagado) | | LED | LED | LED | LED |
| Mando a distancia (pantalla LED) | | SI | SI | SI | SI |
| Panel extraíble y lavable | | SI | SI | SI | SI |
| Filtro extarible para limpieza | | SI | SI | SI | SI |
| Programación 24 horas | | SI | SI | SI | SI |
| 3 velocidades de ventilador y control automático | | SI | SI | SI | SI |
| Lama vertical con movimiento automático | | SI | SI | SI | SI |
| Lama horizontla con movimiento automático | | SI | SI | SI | SI |
| Modo Sleep | | SI | SI | SI | SI |
| Modo smart | | SI | SI | SI | SI |
| Super Function | | SI | SI | SI | SI |
| Arranque Automático | | SI | SI | SI | SI |
| Modo Silencio (22db) | | SI | SI | SI | SI |
| Selección sentido bandeja desague (Izquierda-Derecha) | | mando a distancia | mando a distancia | mando a distancia | mando a distancia |
| Otros | | | | | |
| Dimensiones Unidades AnchoxAltoxDiámetro Profundo (mm) | Unidad Interior | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 998x325x225 |
| | Unidad Exterior | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Peso Neto Unidades (Kg) | Unidad Interior | 7,5 | 7,5 | 11 | 13,0 |
| | Unidad Exterior | 22 | 24 | 36,5 | 48,0 |